



Mechanisches Getriebe zur Schiebeinheit TAKE OFF BMW

- Schragverzahntes Stirnradgetriebe passend zur BMW R 1100 Serie
- mit gehärtet und geschliffenen Zahnrädern
- Untersetzung: 2,46, 2,75, 2,96, 3,46 : 1
- federtlose Fliehkraftkupplung Eingredrehzahl ca. 2300 1/Min
- Schwingungsdämpfer (dreiecksförmig (1/- B))

Grenzweite:	7500 1/min
Drehzahl:	95 Nm
Dauerdrehmoment:	150 Nm
Maximaldrehmoment:	6000 kg/cm2
Massenträgheitsmoment:	
Gewichte:	7 kg
Fliehkraftkupplung mit Dämpfer:	3.5 kg

Legende:

- SM = Stopmutter
- LI = Kleben (mitte/fest)
- NL = Nord Lock (Doppelunterlegscheiben)
- SS = Schraub-Unterlegscheiben

Werkstoff	MBE1500
Merkmale	Merlin 1100
Best.-Nr.	
Zeich.-Nr.	
Norm.	1-SCHITZEL
Getriebe Anzugsmomente	
1. Nr.	TAKE OFF
2. Nr.	Getriebe
Blatt	